ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ПР-145С RADIUS (ООО «РУБЕЖ», г. Бежецк)

ООО «Рубеж» представляет одну из самых надёжных и проверенных временем модель пресс-подборщика ПР-145С.

Пресс-подборщик ПР-145С с боковой сницей предназначен для подбора валков сена и соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом.

ПР-145С работает на многих хозяйствах Российской Федерации, а также ближнего зарубежья ни один десяток лет, за это время машина показала себя с наилучшей стороны.

Рулонный пресс-подборщик ПР-145С с постоянной камерой прессования работает как с естественными так и сеянными травами. Пресс-подборщик рулонный ПР-145С поставляется к потребителям с выполненными настройками процесса прессования и механизатору необходимо только подключить сигнальный провод от пресс-подборщика к трактору для получения сигнала в процессе работы о том, что рулон сформирован и начался процесс обвязки рулона. Обвязка рулона происходит автоматически.

Пресс-подборщик ПР-145С – удобный, качественный, надёжный.

Отличительные особенности пресс-подборщика ПР-145С производства «РУБЕЖ» г. Бежецк.

Пресс-подборщик ПР-145С имеет боковую сницу, то есть пресс идёт рядом с трактором, а не за ним – тем самым не пачкает корм горюче-смазочными материалами, это важно и экологично. Также боковая сница облегчает обзор процесса прессования трактористу.

Модель пресс-подборщика ПР-145С имеет удобный размер рулона 1,4*1,45 метра и весом до 280 кг, ширина захвата 1,45 метра, что обеспечивает быстрый подбор корма с поля.

Прессующий механизм расположен внутри камеры, он имеет двухконтурную систему замкнутого типа.

Каждый пресс-подборщик ПР-145С оборудован механическим счётчиком рулонов, который отсчитывает в момент выгрузки рулона количество циклов открывания задней камеры.

На заводе разработана система поузловой приемки всего пресс-подборщика, что позволяет значительно повысить качество выпускаемой продукции.

Зубья сгребания теперь имеют слегка загнутую форму, что позволяет поднимать короткую травяную массу.

Перед покраской все детали проходят дробеструйную обработку.
Порошковая покраска пресс-подборщика обеспечивает качественное покрытие, стойкое к выгоранию и к механическим повреждениям.
На пресс-подборщиках наклеиваются информационные аппликации, которые информируют механизатора о необходимости контролировать работу узлов и агрегатов.

Благодаря наличию откатного устройства рулона на пресс-подборщике ПР-145С во время открывания камеры прессования рулон сена скатывается за траекторию закрывания задней камеры, что облегчает работу тракториста, которому теперь не надо сдавать назад.
Также наличие откатного устройства экономит 15 - 30 секунд времени при выгрузке рулона сена.

Установленное на пресс-подборщике ПР-145С копирующее колесо позволяет копировать рельеф местности, тем самым предохраняя подбирающий механизм пресса от ударов о неровности почвы. Данное колесо настраивается на необходимую высоту из возможных четырёх.

Пресс-подборщике ПР-145С агрегатируется с тракторами класса 1,4кН.

Характеристики пресс-подборщика ПР-145С

Тип	Полуприцепной
Размер рулона	1,45*1,4 м
Масса рулона	220-280, кг
Плотность прессования, кг/м3 (при влажности 20%) не менее	120
Число оборотом ВОМ трактора	540 об / мин
Количество обслуживающего персонала	1 человек
Масса машины	2200 кг
Гарантия	12 месяцев
Производитель	ООО «Рубеж», г. Бежецк

Пресс-подборщик ПР-145С от Бежецкого завода сельскохозяйственной техники «РУБЕЖ» имеет высокую производительность; он поставляется с выполненными настройками и стабильно выполняет процесс прессования при плотности валка 5 кг/м² и влажности массы 18 – 20%. Пресс-подборщик ПР-145С полностью адаптирован к российским условиям и станет незаменимым помощником в любом хозяйстве.